

# AQUAPINT

## Abtönpaste

Merkblatt 1310 / Version 06 / 10.2022

**Produkt** Konzentriertes, wässriges Pigmentpräparat zum Abtönen wasserverdünnter Anstrichstoffe und Putze auf Basis Polymer-Dispersion, Silikat und Siliconharz.

**Einsatz** Zum Abtönen und Nachnuancieren von:

- Dispersionsfarben für Aussen und Innen
- Dispersionssilikatfarben für Aussen und Innen
- Dispersionsputze für Aussen und Innen
- Mineral(Silikat)putze
- Siliconharzfarben und AQUATEX
- BUGOFLEX Holzdispersion
- AQUAPUR Grip, AQUASATIN PU, AQUAPUR und AQUAGLOSS
- NOVALITH Fassadenfarben – Deckputze

Zugabemenge bis max. 3% (sehr wirksam!)

**ACHTUNG: AQUAPINT Abtönpaste IST NICHT GEBUNDEN!**

### Technische Angaben/Prüfwerte

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0%

Farbtöne D 100 Oxydgelb  
D 102 Nickelgelb  
D 11 Weiss  
D 117 Oxydorange  
D 200 Oxydrot  
D 206 Eisenoxydrot  
D 300 Chromgrün  
D 800 Schwarz  
D 900 Blau  
D 301 Grün  
Umbragebraunt  
Umbragrünlich

Sämtliche Pigmente weisen höchste Licht- und Wetterbeständigkeit auf.

**Lieferform** Wässriges Pigmentkonzentrat

Gebinde Kunststoffgebinde à 0,8 kg (Spritzflasche) netto

Lagerfähigkeit 12 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

**Besondere Hinweise** Vor Gebrauch gut schütteln.  
**Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.**

### Sicherheitsdaten

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen.

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.