

HAFTVORLACK

Fiche 925 f / version 07 / 05.2023

Produit **HAFTVORLACK** est une couche de fond adhérente spécialement conçue pour les travaux de rénovation. Il présente les remarquables caractéristiques suivantes.

- Excellente adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment
- Excellent pouvoir couvrant et étalement optimal
- Séchage rapide
- Remarquable pouvoir de garnissage
- Excellentes caractéristiques de mise en œuvre (vernissabilité)
- Bonne aptitude au ponçage

Domaine d'application Pour l'intérieur et l'extérieur, sur tous les supports usuels du bâtiment tels qu'anciennes peintures, bois, métal et la plupart des matières synthétiques. Ne convient pas sur des supports en zinc et dans des locaux humides.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Combinaison de résines alkydes
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile et pigments de couleur organiques et inorganiques
Consommation	Env. 120 – 150 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Au pinceau: succédané de térébenthine Au pistolet: diluant pour vernis synthétiques 501
Masse volumique	Env. 1,5 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 74%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	21% (blanc), non dilué, soumis à la taxe COV EU: Le produit n'est pas conforme à la teneur en COV de la directive 2004/42/CE et ne doivent pas être utilisés pour de telles applications.
Consistance	Légèrement thixotrope (prêt à l'emploi)
Degré de brillance	Mat (env. 10%/60°)

Forme de livraison

Teinte/teintage	Teintes livrables du stock: blanc Teintes foncées: selon RAL, NCS ou échantillon Teintage possible sur machine à teinter EUROmix Peut être teinté également avec des pâtes universelles de teintage jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidon métallique de 7 kg net, EUROmix 1 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel et à une température ambiante; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé.

Veillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)

Séchage

Hors poussière après:	1 heure
Manipulable après:	5 heures
Ponçable après:	8 heures
Recouvrable après:	8 heures

En fonction de l'épaisseur de la couche et de la température (valeurs valables pour une température de 20°C).

Remarques particulières Après usage, nettoyage de l'outillage avec un succédané de térébenthine ou avec le diluant de nettoyage KABE No. 16.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Après séchage et sous une forme finement fractionnée (par exemple sur des chiffons de nettoyage ou des filtres de cabines de pistelage), le produit a tendance à l'auto-inflammation. Contient des solvants inflammables! Tenir à l'écart du feu ouvert et des objets incandescents. Veiller à une bonne aération des locaux!

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.