



PERMURO®

Couche de fond pour crépi int./ext.

Fiche 1199f/ version 11 / 03.2023

Produit Couche de fond pigmentée à base de dispersion, avec adjonction de sable, pour application ultérieure d'une couche de finition avec PERMURO Couche de finition ou PERMURO decorline intérieur. Egalisation du comportement absorbant du support, amélioration de l'adhérence et coloration du support dans la même teinte que l'enduit de finition ultérieur.

Etiquette environnementale et Minergie **Etiquette environnementale: Classe B**
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application Couche d'apprêt sur supports minéraux absorbants tels qu'enduits de fond au chaux-ciment, enduits de plâtre, panneaux de plâtre et béton. Remarque: appliquer une couche d'apprêt avec JSOLIT Fond isolant sur panneaux agglomérés, panneaux Pavatex et autres supports dérivés du bois! PERMURO couche de fond n'isole pas les matières solubles dans l'eau. Les panneaux d'aggloméré, les panneaux en placoplâtre et supports de crépi similaires ainsi que les résidus de nicotine doivent être isolés avec JSOLIT Fond isolant, AQUA JSOLIT Fond isolant ou AQUA ISOBLOCxtrem fond isolant d'adhérence !

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Dispersion de copolymère
Pigment de base	Dioxyde de titane rutilé
Consommation	Env. 200 g/m ² par couche pour un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application
Dilution	Peut être dilué 1:1 avec de l'eau.
Teneur en solvants (COV-CH)	0%, non soumis à la taxe COV

Forme de livraison

Produit concentré. **Diluer absolument!**

Concentré !	Doit absolument être dilué !
Grain	Contient 0,3 mm de sable
Teinte/teintage	Blanc ou teinté dans la nuance de l'enduit de finition ultérieur. Peut se teinter avec AQUAPINT colorant (jusqu'à max. 5%).
Conditionnement	Bidons plastiques de 10 kg et 19 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, porteur et dégraissé. D'anciens enduits friables, délavés par les intempéries, sableux ou fissurés ne conviennent pas. Eliminer ou brosser les anciennes peintures qui adhèrent mal ou farinent fortement. Eliminer au préalable intégralement tous les résidus de papiers peints (colle, etc.), puis isoler en appliquant 1 ou 2 couches JSOLIT Fond isolant, AQUA JOLIT Plus ou AQUA ISOBLOC*xtrem* (il est recommandé de procéder à des essais préliminaires!).

Respecter la norme SIA 118/257 et les fiches techniques et directives de l'ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou les fiches techniques à thèmes KABE.

Mode d'application A la brosse ou au rouleau.

Séchage Au moins 12 heures avant l'application de l'enduit de finition.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film. Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation.

Après application, protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.