


DIXAPOL exempt de CFC

Décapant radical, sans COV, hydrocarbures chlorés et aromatiques.

Composition	Contient alcool benzylique, ester dibasique, acide formique, émulsifiants, gélifiants. COV: 0 %
Classification	 attention
Aspect	Pâte gélatineuse vert
Consistance	Pâteux, prêt à l'application au pinceau sans être dilué.
Densité	1,02 g/ml
Forme de livraison	bidon à 1, 8,18 kg net.
Rendement	Pour une application copieuse 200 - 400g / m ² par couche.
Propriétés	Dixapol élimine toutes les peintures-dispersion, les crépis synthétiques, glacis acryliques, les couleurs brillantes, les peintures synthétiques et à l'huile, pour les peintures à 2 composants un test est conseillé. Produit pour le nettoyage par voie humide, exempt d'hydrocarbures chlorés.
Domain d'application	Appliquer une couche copieuse de Dixapol à l'aide d'un pinceau normal ou d'une brosse. Si la couche de peinture est particulièrement épaisse, passer encore une fois au Dixapol après 1 heure. Laisser agir 1 – 8 heures éventuellement pendant la nuit, Dixapol ne dessèche pas. Des conditions de température extrême (vent, soleil, chaleur, froid) il est conseillé d'appliquer sur les décapants un plastique de protection. À l'extérieur: Enlever les restes de peintures et décapant avec une brosse ou spatule (Code déchets S) et rincer au jet de pression (evt. avec nettoyeur universel). Recueillir les restes de peinture sur un tamis. L'eau résiduaire peut être neutralisée sans inconvénients dans les stations d'épuration. À l'intérieur: Utiliser une brosse humide (solution au 2 % de poudre SF ou LZ-liquide), ensuite laver avec une éponge et rincer à grande eau.
Danger d'inc.	Point éclair est situé au près de 100°C. Eviter toute feu ouvert. Ne pas fumer.
Précautions	Dixapol est irritant pour les yeux et la peau. Il convient d'être prudents en portant des vêtements de protection et en protégeant les mains et les yeux.
Stockage	Au moins 1 année en récipients bien fermés.
Elimination	08 01 17 S code déchets